

TrueVIS

MG-640 / 300



Baskı ve Kesimde Yeni Bir Boyut

UV-LED

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
ÇIKTI

ÖZEL EFEKTLER

TR

En gelişmiş TrueVIS nesli

- ECO-UV mürekkepleri ve üstün UV baskı teknolojisi, MG'yi profesyonel UV baskı ve kesme işleri için ideal hale getirir.
- Yüksek kaliteli bileşenler, zaman kazandıran RIP özellikleri ve basit baskı malzemesi kullanımı MG'yi düşük adetli üretimler, yüksek adetli üretimler, baskı/kesme ve çok daha fazlası için mükemmel hale getirir.

U

Sizi düşünerek geliştirilmiş
kullanıcı dostu özellikler

- Kullanımı kolay kontrol paneli.
- Opsiyonel toplama ünitesi, müdahalesiz baskı olanağı sağlar.
- İsteğe bağlı uzatma tablası, kullanıcıların yarı-rijit karton kağıt üzerine baskı almasına olanak tanır.
- İsteğe bağlı toplama ünitesi, müdahalesiz baskı olanağı sağlar.



Genişletilmiş baskı ifadesi

- Markanıza uygun renklerden lüks, yüksek kaliteli parlaklığa ve doku etkilerine kadar müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak mürekkep yapılandırmaları mevcuttur.
- Dijital baskının renk sınırlarını zorlamak için Turuncu ve Kırmızı mürekkepleri birleştirin.
- Yüksek opaklığa sahip beyaz mürekkep, ekonomik mürekkep kullanımıyla yüksek kaliteli vitrin grafikleri üretmek üzere formüle edilmiştir.

İlave Özellikler

- + Yeni True Rich Color 3 ön ayarı, Nearest Colour Finder ve Variation Job Function özelliklerine sahip VersaWorks 6 RIP ürünü birlikte gelmektedir.
- + Baskı işlerinin yanı sıra işletmeniz hakkında da önemli verilere erişmenizi sağlayan Roland DG Connect uygulaması da kullanıma hazırdır.
- + Mevcut çeşitli mürekkep yapılandırmaları, zengin renkleri ve ilginç spot UV efektlerini içerecek şekilde kabiliyetlerinizi genişletir.
- + İnce filmler ve yarı sert mukavva üzerine baskı yapabilen bu ürün, ambalaj kutularından esnek torbalara kadar çeşitli prototipler oluşturabilir.

Teknik Özellikler

		MG-640	MG-300
Boyut		64 inç	30 inç
Ölçü		2.819 × 781 × 1.316 mm (111 × 31 × 52 inç)	1.945 × 781 × 1.316 mm (77 × 31 × 52 inç)
Baskı malzemesi	Genişlik	210 ila 1.625 mm (8,3 ila 64 inç)	182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inç)
	Kalınlık	Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil) Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)	
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm (8,2 inç)	
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg (88 lb.)	Maks. 25 kg (55 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)	
Mürekkep	Mürekkepler	Sekiz Renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah, Turuncu, Kırmızı, Beyaz, Parlak) ve Astar, Çıkartma Ayırma Primeri	
	Kapasite	220/500 ml kartuş (ECO-UV)	
	Yapılandırmalar	CMYKOrReWhGI CMYKOrReWhWh CMYKOrReWhPr CMYKReWhGIPr CMYKWhGIGIDe CMYKWhWhGIPr CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK	
Çözünürlük		Maks. 1.440 dpi	
RIP (dahil)		VersaWorks	
Kesim	Kesme basıncı	500 gf	
	Kesme hızı	10 ila 300 mm/s (0,39 ila 11,8 in./s)	

YETKİLİ BAYİ

promakim

www.rolandpromakim.com